



PRODUCTO Nº.: 4002

DECAPA GRAFFIT **PASTA DECAPANTE DE GRAFFITIS**

DESCRIPCIÓN:

Decapante especial de graffitis de rotuladores para ser empleado sobre superficies minerales pulidas como mármol o granito. El producto se presenta en dos componentes: uno líquido formulado con agentes fuertemente oxidantes y de gran humectación, y otro en forma de polvo de gran superficie específica, activado químicamente para ofrecer una gran absorción y así eliminar los restos de tinta y pintura.

La proporción ideal de mezcla es de : 87 partes en peso de componente A y de 13 partes en peso de componente B

CARACTERÍSTICAS:

Gran capacidad de fijación en superficies verticales sin descuelgues.

Eliminación exhaustiva de los graffitis de rotulador

Fácil de aplicar mediante espátula o cualquier utensilio que permita extender una capa de producto sobre la superficie a decapar.

Gran rendimiento, dependiendo de la rugosidad de la superficie, podemos estimar un consumo de 1 kg/m² a 1 mm de espesor de la capa aplicada.

MODO DE EMPLEO:

El producto se presenta predosificado para realizar una mezcla de 87 partes de Componente A y 13 partes de Componente B. Con estas proporciones se consigue una pasta manejable y capaz de adherirse sin descuelgues a cualquier tipo de superficie. En la práctica se podrán variar ligeramente estas proporciones en función de la superficie a tratar.

Verter el componente A, líquido, sobre el componente B, sólido, y remover durante unos minutos hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Para cantidades distintas de los envases, colocar el componente B en un recipiente de plástico e ir añadiendo el componente A, removiendo durante unos minutos hasta alcanzar la consistencia de pastosa deseada.

La adición de más o menos cantidad de uno de los componentes no afecta a la eficacia del producto, pero si a la consistencia de la pasta que puede llegar a ser muy fluida y poco adherente o muy viscosa y con mala trabajabilidad.

Aplicar la pasta sobre el graffiti mediante una espátula, o cualquier otro utensilio, de tal manera que se forme una capa de unos dos milímetros sobre él. Tapar la aplicación con un plástico de color negro u opaco fijándolo con cinta adhesiva a la superficie circundante, procurando hermetizar la aplicación para mayor eficacia.

Mantener durante 24-72 horas, dependiendo de la penetración del graffiti, y después levantar el plástico y eliminar el producto y sus restos mediante una espátula y un cepillo de cerdas fuertes, enjuagando después con agua la superficie tratada.



RECOMENDACIONES ESPECIALES:

La mezcla de los componentes se puede guardar en envases herméticamente cerrados durante varios días. Antes de volver a utilizar, remover la mezcla para homogeneizar.

Para aplicaciones puntuales se recomienda realizar la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar.

No aplicar a superficies metálicas ni a superficies pintadas o lacadas.

No aplicar capas muy finas ya que después se dificulta la eliminación de dichas capas de la superficies.

PRESENTACION:

DECAPA GRAFITT se presenta en conjuntos de 5 kg., el componente A en garrafas de plástico de 4,35 kg neto y el componente B en cubos de plástico de conteniendo 0,65 kg.

PRECAUCIONES:

Para la manipulación del producto se recomienda el uso de guantes de goma y el uso de ropa y protección para los ojos adecuada para el manejo de productos químicos. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Si el producto entra en contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua limpia con los párpados abiertos durante varios minutos. Si el producto entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua sin frotar.