



PRODUCTO Nº.: 1.751

## **TECMA PAINT<sup>®</sup> P**

### **Barniz pelable**

#### **DESCRIPCION:**

Barniz transparente de color azulado para la protección temporal y embalaje de piezas metálicas mecanizadas, carpintería de aluminio y aluminio anodizado y todos aquellos elementos metálicos con superficies lisas que se desén proteger temporalmente.

El barniz una vez seco forma una película que protege contra las salpicaduras de barro, cemento, agua, arena, etc.

Cuando se desé eliminar la protección, no hay más que levantar en un extremo la película de barniz y desprenderla con facilidad.

**TECMA PAINT<sup>®</sup> P** no debe aplicarse a superficies pintadas o lacadas. No debe aplicarse a carpintería de aluminio lacado.

#### **CARACTERISTICAS:**

- Barniz de color azul.
- Fácil de aplicar a brocha o rodillo.
- Secado rápido, a los 15 ó 20 minutos ya ha formado película.
- Se arranca fácilmente después de dos horas.
- Protección anticorrosiva temporal.
- Fácil arrancado.
- Rendimiento 5-6 m<sup>2</sup>/litro.

#### **CAMPO DE APLICACION:**

- Protección de piezas mecanizadas.
- Protección de cromados, latones y niquelados.
- Protección de carpintería de aluminio anodizado.
- Embalaje de piezas mecanizadas, cromadas o niqueladas.

#### **MODO DE EMPLEO:**

Las superficies deben estar secas y limpias de aceite, grasa, polvo o cualquier otro contaminante.

Aplíquese una mano procurando cubrir bien toda la superficie y dejando una buena capa.

Es recomendable aplicar una segunda mano después de transcurridas dos horas para una mejor facilidad de arrancado.

Es importante que la superficie se cubra regularmente para obtener una película continua y uniforme que no producirá rotura de esta al arrancarla posteriormente.

Las dificultades en el arrancado provienen de la aplicación de capas excesivamente delgadas.



**RECOMENDACIONES ESPECIALES:**

No aplicar a superficies con rugosidad superficial.

No aplicar a superficies ya pintadas o lacadas.

No aplicar capas delgadas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C , ni humedad superior al 85%.

No aplicar sobre mojado.

**PRECAUCIONES:**

- Aplicar con buena renovación de aire.
- El producto en forma líquida es inflamable. No exponer ni almacenar en lugares próximos a llamas o focos de calor. No fumar mientras se manipula.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos y la aspiración prolongada de los vapores.

**ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION:**

Almacenar en lugar fresco y ventilado. El producto en su envase original perfectamente cerrado, puede almacenarse durante un año.

**TECMA PAINT<sup>®</sup> P**, se presenta en envases de 10, 25 y 50 litros.

**BENEFICIOS**

- \* Fácil arrancado.
- \* Facilidad de aplicación.
- \* Protección temporal de piezas mecanizadas y aluminio anodizado.

TECMA PAINT<sup>®</sup> P es una marca registrada, propiedad de Industrias Químicas Satecma<sup>®</sup>,S.A.

ED.1994/1