



PRODUCTO N°.: 3.151

SATECMACONS –AAJ

IMPRIMACIÓN ANTIDISGREGANTE Y CONSOLIDANTE PARA SUPERFICIES DEGRADADAS.

Características:

SATECMACONS-AAJ es una imprimación formulada en base a emulsiones de polímeros acrílicos de bajo peso molecular y consecuentemente pequeño tamaño de partícula, especialmente diseñada para tratamientos de consolidación, con el fin de actuar como antidisgregante sobre soportes degradados de porosidades muy variadas. Su pequeño tamaño de partícula, permite conseguir una buena penetración en los soportes, lo que hace posible la obtención de buenos resultados en su aplicación en procedimientos de consolidación de soportes desde muy poco porosos a altamente porosos, siendo en este último tipo de soportes donde la profundidad de penetración y como consecuencia la profundidad de consolidación, es superior.

Aplicaciones:

SATECMACONS-AAJ aplicado sobre un soporte que presente una baja cohesión entre sus elementos constituyentes, aumenta la citada cohesión produciendo, en superficie de manera más claramente visible, una consolidación del material, consolidación que será tanto más profunda, cuanto más penetración tenga **SATECMACONS-AAJ** en el soporte.

Especialmente recomendado en la consolidación de ladrillos cara vista, juntas de fábrica, hormigones, revestimientos monocapa, piedra caliza y toda una serie de piedras naturales consideradas como blandas.

En las condiciones indicadas de aplicación, la formación de película externa es baja, por lo que no se producen fuertes entonaciones de los paramentos tratados, en todo caso se recomienda ensayo previo al tratamiento.

Por su especial composición y sus efectos consolidantes, **SATECMACONS-AAJ** permite la obtención de mejoras importantes en el anclaje de posteriores revestimientos, actuando en estos casos como imprimación de adhesión. No se recomienda su empleo como imprimación de estanqueidad.

Permite la obtención de buenos resultados como antieflorescente, sobre todo en combinación con nuestros fabricados hidrofugantes como **HUMPROT-MATE** e **IMPERMEABILIZANTE 10AG**.

Modo de empleo:

Se recomienda su aplicación como consolidante, para posteriores tratamientos con producto hidrofugantes, diluido con agua en la proporción de “1” parte de **SATECMACONS –AAJ** diluido con “2” partes de agua.



La aplicación debe de realizarse siempre, en ausencia de lluvias y a temperaturas superiores a 5 °C. El sistema recomendado de aplicación es **húmedo sobre húmedo**, (aplicar las sucesivas manos de tratamiento antes de que la aplicación anterior esté seca) procurando que el soporte quede muy próximo a su saturación.

No se recomienda aplicar una sobresaturación de producto al sustrato en los casos en que se esté empleando como consolidante para una posterior aplicación de tratamientos hidrofugantes, con el fin de evitar en lo posible la formación de películas externas.

Precauciones:

- No ingerir.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua y acúdase a un médico.

Presentación:

SATECMACONS-AAJ se presenta comercialmente en envases de plástico no retornables de **10, 30, 60 y 208 kg.** contenido neto

BENEFICIOS:

- ** Producto diluible con agua.
- ** Alto poder consolidante y antidisgregante.
- ** Aplicable sobre un amplio tipo de superficies.
- ** Aplicable sobre superficies de porosidad muy diversa.

