



PRODUCTO N°.: 7.001

SATECMA - OIL **SUPERMULTIGRADO 20 W 50**

ACEITE SUPERMULTIGRADO, RECOMENDADO PARA CUALQUIER TIPO DE MOTOR DE GASOLINA Y DIESEL, DE ASPIRACIÓN NORMAL.

PROPIEDADES:

- Facilita el arranque en frío
- Protege los motores contra el desgaste
- Mantiene el motor limpio.

CARACTERÍSTICAS	NORMA	SAE - 20 W 50
- Densidad a 15 °C	ASTM - D -1298	0,89 / 0,91
- Viscosidad cps a -10 °C.max.	ASTM - D - 2602	4.400
- Viscosidad cst a 100 °F	ASTM - D - 445	180 a 195
- Viscosidad cst a 210 °F	ASTM - D - 445	17 a 21
- Punto de congelación °C.máx.	ASTM - D - 97	- 20
- Punto de inflamación °C. min.	ASTM - D - 92	220

ADITIVOS

Detergentes, dispersantes, inhibidores de oxidación y corrosión. Mejoradores del índice de viscosidad, depresores del punto de congelación, antidesgaste y antiespumante.

HOMOLOGACIONES

MIL 4652, ML-L-2104 E, API-CD/SF, MERCEDES BENZ 227,1, FORD M2C 153 C, ALLISON C3, MAN 271-HPD, CATERPILLAR TOS, VOLVO, SCANIA-VW-505.

ED.1999/1