



PRODUCTO N°.: 7.004

HIDROILS-EP ACEITE HIDRAULICO

DESCRIPCION:

Los productos **HIDROILS-EP** son aceites hidráulicos formulados con bases de elevado grado de refinación, alta estabilidad y aditivos que confieren al fluido propiedades de extrema presión (EP) y antidesgaste.

Disponibles en varias viscosidades, grados ISO 32 - 46 -68.

ENSAYO	METODO	
Grado ISO	46	
VISCOSIDADES:		
cSt a 40 °C	ASTM -D - 445	42 - 50
° E a 50 °C	ASTM - D - 445	4
Índice de Viscosidad	ASTM - D - 2270	> 100
Congelación °C	ASTM - D - 97	- 18
Densidad a 15 °C	ASTM - D - 1298	0,890
Nº de Neutralización	ASTM - D - 974	1,3 max.
Inflamación V/A °C	ASTM - D - 92	200
Punto de anilina °C	ASTM - D - 611	95
Carga media HERZ MIN		30
F.Z.G. ESCALON		10

APLICACIONES:

Especialmente adecuado para circuitos hidráulicos sometidos a severas condiciones de servicio y que requieren características EP.

Su capacidad de carga permite su utilización en usos que requieran marcadas propiedades de antidesgaste.

NIVEL DE CALIDAD

El fluido hidráulico **HIDROILS EP** satisface las normas:

- DIN 51525
- DIN 51354 (F2G escalón 12)
- VICKERS 104 C (250 h) 27,2 mg.

ED.1999/1